

Stromerzeuger L1500V



Aufbaustromerzeuger



Symbolbild MAG-L1515V

Beide Typen sind für den stationären Betrieb, für den Aufbau auf Fahrzeuge, für Service, Montage, Hausbetreuung oder auch für den Anhängeraufbau konzipiert.

Für den Fahrzeugaufbau oder Anhängeraufbau empfehlen wir Ihnen für die komplette elektrische Sicherheit eine zusätzliche Isolationsüberwachung. Mit einer Tankumschaltung kann zwischen Fahrzeugtank und Stromerzeugertank gewählt werden. Sie brauchen dann nur mehr Ihr Fahrzeug betanken.



Type	MAG L1509V
Artikel-Nr.	MAG-L1509V
Leistung	9 kVA / 1.500 U/min
Abmessungen (lxbxh)	1300 x 700 x 800 mm
Gewicht	ca. 470 kg
Schalldruckpegel*)	72,4 dB(A) im Abstand von 7 m
Schutzart	IP 44
Tankinhalt	30 Liter
Laufzeit	ca. 10,7 Stunden
Generator	Synchron, bürstenlos
Type	ECP3 mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23
Spannung	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 2 % bei 230V/400V bei 1.500 U/min
Frequenz	50 Hz
Nennstrom bei 400V	13,1 A
Motor	Kubota D1105-BG
Type	3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt
Abgasnorm	keine
Ausstattung	Elektrostart, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 60 Ah
Schaltkasten	
Schutzart	IP 44
Ausstattung	1x Zündschloss 1x Not-/Austaster 1x Ladekontrolllampe 1x Vorglühanzeige 1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 1x Kontrolllampe für Öldruck 1x Voltmeter 0-500V 1x Betriebsstundenzähler 1x Generatorschutzschalter 1x Fehlerstromschutzschalter 2x Leitungsschutzschalter 13A 2-polig 1x Leitungsschutzschalter 13A 4-polig 2x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/16A

Type	MAG L1515V
Artikel-Nr.	MAG-L1515V
Leistung	15 kVA / 1.500 U/min
Abmessungen (lxbxh)	1300 x 850 x 850 mm
Gewicht	ca. 490 kg
Schalldruckpegel*)	74,3 dB(A) im Abstand von 7 m
Schutzart	IP 44
Tankinhalt	30 Liter
Laufzeit	ca. 8,1 Stunden
Generator	Synchron, bürstenlos
Type	ECP3 mit AVR-Regler
Schutzart	IP 23
Spannung	230 V / 400 V
Spannungskonstanz	+/- 2 % bei 230V/400V bei 1.500 U/min
Frequenz	50 Hz
Nennstrom bei 400V	21,8 A
Motor	Kubota D1703-M-BG
Type	3-Zylinder / 4-Takt / Dieselmotor wassergekühlt
Abgasnorm	EU 3a
Ausstattung	ECU, Elektrostart, Wassertemperatur- und Öldruckfehler abstellend, Batterie 90 Ah
Schaltkasten	
Schutzart	IP 44
Ausstattung	1x Zündschloss 1x Not-/Austaster 1x Ladekontrolllampe 1x Vorglühanzeige / E-Kontrollanzeige 1x Kontrolllampe für Wassertemperatur 1x Kontrolllampe für Öldruck 1x Voltmeter 0-500V 1x Betriebsstundenzähler 1x Generatorschutzschalter 1x Fehlerstromschutzschalter 1x Leitungsschutzschalter 16A 2-polig 1x Leitungsschutzschalter 20A 4-polig 1x Schukosteckdose 230V/16A 1x CEE Steckdose 400V/32A

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Für L1500V Aufbaustromerzeuger sind die auf Seite 49 bis 51 beschriebenen Optionen nur bedingt lieferbar. Zusatzausstattungen fragen Sie bitte extra an.